



Sedummatte

Med sedum på tak eller bakken lager man grønne og blomstrende tepper. Mattene er estetisk pene, skaper leveområder for insekter og fordøyer overvann.

Beskrivelse og installering

Sedum er betegnelsen på forskjellige bergknapparter i bergknappfamilien. Dette er lavvokste, sukkulente planter som stiller lite krav til sitt voksested. I naturen vokser de på svaberg og bergknauser. De er tørketålende og egner seg derfor godt på taket. Artene i sedum-mattene er 10-20 cm høye og har gule, rosa eller hvite blomster. Sedum krever lite vedlikehold, men likevel er gjødsling og fjerning av ugress avgjørende for at taket skal holde seg grønt og frodig år etter år.



Vedlikehold

Sedum på tak bør gjødsles to ganger i året - første gang om våren etter snøsmelting, og andre gang om sommeren (juni/august). Fjerning av ugress skjer ved luking for hånd og utføres etter behov. Det skal ikke benyttes kjemiske ugressmidler. De fleste ugressartene vil ikke klare å etablere seg på tak på grunn av de skrinne vekstvilkårene og tørkestress. Sedum bør vannes ved langvarig tørke og høye temperaturer. Vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler.



Ferdig utlagt sedumsystem. Dreneringsmatter fungerer som vannreservoar.



Sedum på skrå tak.



Artssammensetting

Artssammensettingen kan variere og mattene inneholder 6/7 og opp mot 13 arter. De vanligste artene i mattene er:

Bitterbergknapp	<i>Sedum acre</i>
Hvitbergknapp	<i>Sedum album</i>
Broddbergknapp	<i>Sedum rupestre/reflexum</i>
Gullbergknapp	<i>Sedum kamtschaticum</i>
Kantbergknapp	<i>Sedum sexangulare</i>

Andre: *P. ellacombeanus*, *P. middendorbianus*, *P. floriferus*, *S. pulchellum*, *S. montanum*, *S. hispanicum*, *S. selskianum*, *S. stenopetalum*

Oppbygging på tak

På flate tak (0-6 grader) legges sedum-mattene på filtduk med dreneringsmatter under. På et skrått tak (7-27 grader) legges mattene kun på filtduk, og en avslutningslist festes mot takrenne. Om mattene legges på bakken bør det være 10-20 cm med drenerende masser (sand/singel) under mattene slik at ugress ikke få etablert seg.

Teknisk data (per matte)

Størrelse:	0,9 - 1 m ² *
Mål:	ca. 0,8 m x 1,1 m *
Vekt, tørr:	ca. 25 kg/m ²
Vannmettet:	ca. 50 kg/m ² (hele system)
Tykkelse:	ca. 3-4 cm

* Størrelse og mål per matte kan variere.